


SATURN L1, L2



TECHNICKÁ DATA

Světelný zdroj	LED modul Osmont L61C, L62C	zářivka
Teplota chromatičnosti	3000K, 4000K	dle použitého zdroje
Index podání barev (CRI)	3000K Ra>80, 4000K Ra>80	dle použitého zdroje
Napájecí zdroj	Tridonic	Tridonic
Energetická třída	A++	dle použitého zdroje
Přívodní napětí	230V	
IP	IP 20	
Závěs	3 ocelová lanka spojená v jednom úchytu s transparentní přívodní šňůrou	
Barva	stříbrná (S), černá (C)	
Stínidlo	třivrstvé, ručně vyráběné sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem	
Držení stínidla	sklapovací držáky	

VARIANTY

LED:

	Typové označení	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]		Záruka [rok]*
			3000K	4000K	3000K	4000K	
SATURN L1	LED-1L61C03ZL11/462/L100 x .000	18	2270	2390	1540	1630	5
SATURN L2	LED-1L62C07ZL11/482/L100 x .000	33	4230	4460	2880	3030	5

STANDARD:

	Typové označení	Příkon [W]	Objímka	Typ zářivky
SATURN L1	E-101ZL11 /462/L100 x	22	2GX13	T5c
SATURN L2	E-102ZL11 /482/L100 x	40	2GX13	T5c
	E-204ZL11/482/L100 x	22+40	2x2GX13	T5c


.000 – 3000K nebo 4000K

* - záruka je poskytována na LED moduly a proudové zdroje


x – barva (S – stříbrná, C – černá)

ROZMĚRY

ROZMĚRY SVÍTIDLA [mm]:



MONTÁŽNÍ ROZMĚRY [mm]:



	ØA	B	L
SATURN 1	350	105	1000
SATURN 2	490	130	1000