




## TITAN T2,T3



### TECHNICKÁ DATA

Světelný zdroj	LED modul Osmont L16B, L16C, L43C	žárovka	zářivka
Teplota chromatičnosti	3000K, 4000K	dle použitého zdroje	dle použitého zdroje
Index podání barev	3000K Ra>80, 4000K Ra>80	dle použitého zdroje	dle použitého zdroje
Proudový zdroj	Tridonic	-	Tridonic
Energetická třída	A++	dle použitého zdroje	dle použitého zdroje
Přívodní napětí	230V		
Stupeň krytí	IP41		
Materiál stínítka	opálový polykarbonát (PC), opálový polymethylmetakrylát (PM)		
Způsob držení stínítka	sklapovací držáky		
Odolnost proti nárazu	IK10 (stínítko PC)		
Závěs	ocelová lančka s transparentní přívodní šňůrou v délce 1000 mm		
Barevné provedení	bílá		
Montáž	na strop		
Použití	bytová výstavba (pokoje, chodby), společenské prostory		

### VARIANTY

LED:

	Typové označení	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]				Možnost Stmívání (DALI)	Žáruka [rok]*
			3000K	4000K	3000K		4000K			
					PC	PM	PC	PM		
TITAN T2	LED-1L16C07ZT11/Px08/L100.000	28	3690	3890	2440	2550	2570	2680	•	5
	LED-1L16B07ZT11/Px08/L100.000	36	4850	5070	3200	3200	3350	3500	•	5
TITAN T3	LED-2L43C07ZT11/Px09/L100.000	37	5050	5330	3330	3490	3520	3680	•	5
	LED-2L43C10ZT11/Px09/L100.000	56	7250	7640	4790	5000	5050	5270	•	5

LED nouzové kombinované:

	Typové označení	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]				Světelný tok LED v nouzovém režimu		T [hod]	Typ akumulátoru	Žáruka [rok]*
			3000K	4000K	3000K		4000K		[%]	[lm]			
					PC	PM	PC	PM					
TITAN T2	LED-1L16C07ZT11/Px08/L100/NK1W.000	28	3690	3890	2440	2550	2570	2680	4	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	5
	LED-1L16B07ZT11/Px08/L100/NK1W.000	36	4850	5070	3200	3200	3350	3500	3	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	5
TITAN T3	LED-2L43C07ZT11/Px09/L100/NK1W.000	37	5050	5330	3330	3490	3520	3680	3	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	5
	LED-2L43C10ZT11/Px09/L100/NK1W.000	56	7250	7640	4790	5000	5050	5270	2	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	5

STANDARD:

	Typové označení	Příkon [W]	Objemka	Typ zářivky	Možnost
					Stmívání (DALI)
TITAN T2	IN-22ZT11/PC08/L100	2x60	2xE27	-	-
	IN-22ZT11/PM08/L100	2x40	2xE27	-	-
	E-26ZT11/Px08/L100	2x26	2xG24q3	TC-DEL	•
TITAN T3	IN-32ZT11/PC09/L100	3x60	3xE27	-	-
	IN-32ZT11/PM09/L100	3x40	3xE27	-	-
	E-46ZT11/Px09/L100	4x26	2xG24q3	TC-DEL	•


Px – stínítko PC nebo PM

.000 – 3000K nebo 4000K

\* - záruka je poskytována na LED moduly a proudové zdroje

## ROZMĚRY

ROZMĚRY SVÍTIDLA [mm]:



	ØA	B
TITAN T2	400	115
TITAN T3	500	130

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY [mm]:

